



SMR 30 VERSION "0"

Average Efficiency: **75%**

Max Ambient temperature: **70°C** or **90°C**

5 Watt AC-DC



1 = Phase
5 = Neutral
7 = Vout+
9 = GND

Dimensions in mm

Standby power loss **120mW**

Simbolo Symbol	Parametro Parameter	Condizione misura Test condition	Min	Max	Unità Unit
V_1	Tensione di ingresso Input voltage	Tensione nominale Nominal voltage value	90	264	Vac
F_{IN}	Frequenza di ingresso Input frequency range	Ingresso AC	47	63	Hz
I_{SP}	Corrente di spunto Inrush current	Impulso < 10ns 115 Vac Impulso < 10ns 230 Vac		10 15	A A
V_{OA}	Tolleranza tensione di uscita Output voltage accuracy	Pieno carico Full load		±3	%
V_{OLI}	Regolazione tensione di linea Line voltage regulation	Low to high line		±1	%
V_{OLO}	Regolazione tensione di carico Load voltage regulation	5% to 10% full load		±6	%
f_{SW}	Frequenza di lavoro Operating frequency			132	KHz
V_{IS}	Tensione di isolamento Dielectric Strength	Tra ingresso e uscita Input to output	4000		Vac
T_{Mag}	Temperature magaz. Storage temperature range		-40	85	°C
R_H	Umidità relativa Relative humidity	Condizione operativa Operating condition		85	%
W_E	Peso Weight			30	g

Ambient temperature 70°C

Modello Model	Tensione di Uscita Output Voltage	Potenza Nominale Output Power	Corrente di Uscita Output Current	Efficienza Efficiency	Standby Power Loss
SMR30.10/10210	3,3 Vdc	3 W	900 mA	69%	100 mW
SMR30.10/10211	5 Vdc	5 W	1000 mA	73%	104 mW
SMR30.10/10212	9 Vdc	5 W	550 mA	75%	106 mW
SMR30.10/10213	12 Vdc	5 W	420 mA	78%	107 mW
SMR30.10/10214	15 Vdc	5 W	333 mA	80%	120 mW
SMR30.10/10215	24 Vdc	5 W	210 mA	81%	140 mW

Ambient temperature 90°C

Modello Model	Tensione di Uscita Output Voltage	Potenza Nominale Output Power	Corrente di Uscita Output Current	Efficienza Efficiency	Standby Power Loss
SMR30.10/20210	3,3 Vdc	2,5 W	750 mA	71%	100 mW
SMR30.10/20211	5 Vdc	3 W	600 mA	73%	100 mW
SMR30.10/20212	9 Vdc	3 W	333 mA	75%	104 mW
SMR30.10/20213	12 Vdc	3 W	250 mA	78%	107 mW
SMR30.10/20214	15 Vdc	3 W	200 mA	80%	120 mW
SMR30.10/20215	24 Vdc	3 W	125 mA	81%	140 mW



RoHS
Compliant